



# IPD-W01221R

CEPSA


## 2メガピクセルミニ赤外線暗視カメラ



- 1/2.9 インチ 2M ピクセル プログレッシブスキャン CMOS
- H.264 & MJPEG 画像圧縮方式対応
- Max 30fps@1080P(1920×1080)
- Lens: 2.8mm /F2.0, (Smart IR : Max 30m)
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- IP67, DC12V, POE(802.3af)



### Dimensions



型番	IPD-W01221R
<b>カメラ</b>	
撮像素子	1/2.9インチ 2Mピクセル プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1920(H) x 1080(V)
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	自動/手動、1s~1/100000s
最低被写体照度	0.1Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on)
S/N 比	50dB以上
<b>カメラ機能</b>	
IR LED 到達距離	Max30m
デイ/ナイト	自動(ICR)/カラー/モノクロ
逆光補正	BLC / HLC / DWDR
ホワイトバランス	自動/手動
ゲインコントロール	自動/手動
ノイズリダクション	3D
マスキング	4ゾーン
<b>レンズ</b>	
焦点距離	2.8mm
F値	F2.0
フォーカス制御	手動
撮像角度	H: 110°、V: 57°
レンズタイプ	固定レンズ
マウントタイプ	Board-in タイプ
<b>ビデオ</b>	
ビデオ圧縮方式	H.264 / MJPEG
フレームレート	メイン: 1080P(1920x1080) / 1.3M / 720P(1280x720) / D1 / CIF(1 ~30fps) サブ: D1/CIF (1 ~30fps)
ビットレート	H.264: 24K ~ 8192Kbps
ビットレートコントロール	CBR / VBR
<b>音声</b>	
圧縮方式	N/A
インターフェース	N/A
<b>ネットワーク</b>	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
互換性	ONVIF、CGI
同時接続可能数	Max 20 ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>外部インターフェース</b>	
メモリスロット	N/A
<b>定格</b>	
電源	DC12V(ACアダプタ別売), PoE (802.3af)
消費電力	Max6.4W(IR on時)
動作環境	-30℃ ~ +60℃, 95% RH以下
IP保護等級	IP67
IK保護等級	N/A
サイズ	Φ70mm×165mm
重量	0.44Kg(with package 0.53 Kg)



### 株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく  
変更がある場合がございますので、ご了承ください。